

Uitwerkingen § 1

Opgave 1

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h$$

Opgave 2

Want gassen zijn samendrukbaar. Dan is de dichtheid (ρ) niet constant terwijl de formule daar wel vanuit gaat.

Als de hoogteverschillen kleiner blijven dan 100 m kunnen we de formule (bij benadering) gebruiken.

Opgave 3

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1,3 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 60 \text{ m} = 764 \text{ Pa}$$

Opgave 4

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 720 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 2,0 \text{ m} = 14112 \text{ Pa}$$

$$p_{\text{bodem}} = p_{\text{lucht}} + \Delta p = 105000 \text{ Pa} + 14112 \text{ Pa} = 119112 \text{ Pa}$$

Opgave 5

a.

Bij een kleinere luchtdruk is het hoogteverschil ook kleiner.

b.

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{101300 \text{ Pa}}{13500 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg}} = 0,76 \text{ m} = 76 \text{ cm}$$

Opgave 6

Het verschil in waterhoogte tussen beide buizen is 5 cm. Dus geldt:

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 0,05 \text{ m} = 490 \text{ Pa}$$

Opgave 7

$$\Delta p = 100000 \text{ Pa} - 98000 \text{ Pa} = 2000 \text{ Pa}$$

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{2000 \text{ Pa}}{800 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg}} = 0,26 \text{ m} = 26 \text{ cm}$$

Opgave 8

Bereken eerst de drukbijdrage van het water.

$$\Delta h = 40 \text{ cm} - 21 \text{ cm} = 19 \text{ cm} = 0,19 \text{ m}$$

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 0,19 \text{ m} = 1862 \text{ Pa}$$

Bereken nu met hoeveel centimeter tetra dit overeen komt.

$$\Delta h = \frac{\Delta p}{\rho \cdot g} = \frac{1862 \text{ Pa}}{1590 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg}} = 0,12 \text{ m} = 12 \text{ cm}$$

Dus de hoogte van het tetraniveau in het rechter been is $21 \text{ cm} + 12 \text{ cm} = 33 \text{ cm}$

Uitwerkingen § 2

Opgave 1

kleinst

Opgave 2

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2)$$

Opgave 3

Omdat de lucht langs de bovenkant van de vleugel sneller stroomt dan langs de onderkant. Dus is de druk aan de bovenkant kleiner.

Opgave 4

De lucht stroomt met een grote snelheid uit het horizontale pijpje. De druk boven het verticale pijpje is dus kleiner geworden. Daarom gaat de vloeistof omhoog.

Opgave 5

a.

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2) = \frac{1}{2} \cdot 720 \cdot (1,4^2 - 0,3^2) = 673 \text{ Pa}$$

b.

$$p_{\text{vernauwing}} = p_{\text{bredebuis}} - \Delta p = 70000 \text{ Pa} - 673 \text{ Pa} = 69327 \text{ Pa}$$

Opgave 6

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2) = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (850^2 - 0,0007^2) = 361250000 \text{ Pa} = 3613 \text{ bar}$$

Opgave 7

a.

A en B liggen op dezelfde stroombaan.

A en D liggen op verschillende stroombanen.

b.

Drukafname aan de bovenkant van de vleugel:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho \cdot (v_B^2 - v_A^2) = \frac{1}{2} \cdot 1,3 \cdot (55^2 - 50^2) = 341 \text{ Pa}$$

c.

Drukafname aan de onderkant van de vleugel:

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho \cdot (v_D^2 - v_C^2) = \frac{1}{2} \cdot 1,3 \cdot (51^2 - 50^2) = 66 \text{ Pa}$$

d.

Drukverschil tussen de bovenkant en onderkant van de vleugel is:

$$341 \text{ Pa} - 66 \text{ Pa} = 275 \text{ Pa.}$$

e.

$$F = \Delta p \cdot A = 275 \text{ Pa} \cdot 5 \text{ m}^2 = 1375 \text{ N}$$

Opgave 8

Eerst het drukverschil tussen de beide openingen van de U-buis uitrekenen.

$$\Delta p = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 800 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 0,01 \text{ m} = 78,4 \text{ Pa}$$

Nu de snelheid v van het aardgas bij de linker opening van de U-buis berekenen.

$$\Delta p = \frac{1}{2} \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2) \Rightarrow 78,4 = \frac{1}{2} \cdot 0,833 \cdot (v^2 - 0^2) \Rightarrow v = 13,7 \text{ m/s}$$

Uitwerkingen § 3

Opgave 1

$$\Delta p_h = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 2 \text{ m} = 19600 \text{ Pa}$$

$$\Delta p_v = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2) = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (4^2 - 0,4^2) = 7920 \text{ Pa}$$

In deze situatie is de stroomsnelheid in het laagste punt het kleinst.

Daarom moeten Δp_h en Δp_v bij elkaar worden opgeteld.

Voor het uiteindelijke drukverschil geldt dus:

$$\Delta p = \Delta p_h + \Delta p_v = 19600 \text{ Pa} + 7920 \text{ Pa} = 27520 \text{ Pa}$$

Opgave 2

$$\Delta p_h = \rho \cdot g \cdot \Delta h = 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot 9,8 \text{ N/kg} \cdot 0,8 \text{ m} = 7840 \text{ Pa}$$

$$\Delta p_v = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2) = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (3^2 - 1^2) = 4000 \text{ Pa}$$

In deze situatie is de stroomsnelheid in het laagste punt (punt 1) het grootst.

Daarom moeten Δp_h en Δp_v van elkaar worden afgetrokken.

Voor het uiteindelijke drukverschil geldt dus:

$$\Delta p = \Delta p_h - \Delta p_v = 7840 \text{ Pa} - 4000 \text{ Pa} = 3840 \text{ Pa}$$

De druk is het grootst in punt 1, omdat het drukverschil door de zwaartekracht (7840 Pa) groter is dan het drukverschil dat te maken heeft met verschillen in stroomsnelheid (4000 Pa).

Opgave 3

$$\Delta p_h = \Delta p_v$$

$$\rho \cdot g \cdot \Delta h = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2)$$

$$1000 \cdot 9,8 \cdot 0,50 = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot (v_g^2 - 0^2)$$

$$v_g = 3,1 \text{ m/s}$$

Opgave 4

Omdat de druk in de punten 1 en 2 gelijk is geldt weer: $\Delta p_h = \Delta p_v$

$$\text{En dus: } \rho \cdot g \cdot \Delta h = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot (v_g^2 - v_k^2)$$

Als de daalsnelheid verwaarloosbaar is wordt dit: $\rho \cdot g \cdot \Delta h = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_g^2$

Eventueel kunnen we het linker en het rechter lid nog delen door ρ .

$$\text{We krijgen dan: } g \cdot \Delta h = \frac{1}{2} \cdot v_g^2$$

Als de afvoerpijp langer wordt, wordt Δh groter. Uit de laatste vergelijking volgt dan dat v_g (de afvoersnelheid dus) ook groter wordt.